

BATTERY



SMTG12-20

12В 24Ач

Герметизированные, выполненные по технологии GEL, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии SMTG. Способны работать в циклическом режиме до 5 лет, в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.

Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость (C ₁₀)	24 Ач
Зависимость емкости от температуры	40°C – 106%; 25°C – 100%; 0°C – 86%; -15°C – 65%.
Вес	7.4 кг ± 3%
Оптимальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	Постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C; ток заряда: 6.00А; время заряда: 15-18 часов. Постоянным током: 2.00А до напряжения 14.4В, после чего продолжить заряд в течение 4 часов.
Режим постоянного подзаряда	Начальный ток заряда не ограничен; напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	2% в месяц при 25°C
Технология герметизации	GEL
Выходы	Тип А
Полярность	Обратная (- +)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)

Размеры, мм:

Длина	205 ± 2.0
Ширина	91 ± 2.0
Высота (макс.)	159 ± 2.0

Разрядные характеристики

